

Outdoor / Visión Térmica / Visor térmico / Oryx-L

ORYX650-LRF

ThermEye



Características

- ThermTec
- Visor Térmico
- Resolución térmica 640x512 VOx
- NETD?15mK
- Tamaño de pixel 12μm
- Lente 50mm
- 3,7x aumentos
- Memoria interna 64GB
- Telémetro láser integrado en lente 1200m
- Calculadora balística
- Pantalla OLED 2560x2560
- Detección 2600m
- Enfoque preciso en torreta central
- Anillo de aumentos en posición natural
- Reajuste automático del zoom tras el disparo
- Captura de imagen y grabación de vídeo
- Fuerza de retroceso hasta 6.000J
- 6 Perfiles de puesta a cero
- WiFi
- APP Smartphone



- Batería recargable y reemplazable 21700

- Protección IP67

- Conector USB tipo C

Especificaciones

Marca	ThermTec
Tipo sensor	VOx microbolometro sin refrigerar
Resolución	640x512 pixeles
Tamaño pixel	12µm
NETD	¿15mK@300K
Rango espectral	8¿14¿m
Lente	50mm (F#0.9, foco manual)
Tecnología de obturador	Shutterless (Tecnología militar sin obturador)
Aumentos	3,7x
Angulo visión	8.8° x 7.0°
Zoom digital	1x¿4x continuo
Paletas de color	6
Tipo pantalla	OLED 1,03", resolución 2560x2560 pixeles, 3 modos imagen
Ajuste dióptrico	-5¿+5
Distancia ocular	60 mm
Máxima fuerza de retroceso	6.000J
Soporte de montaje	No
Reproducción de video e imagen	SI
Grabación de audio en el video	SI
Puesta a Cero	Automática / Manual
Retícula	7
Memoria interna	64 GB
Medición distancia	Telémetro láser integrado en lente 1200m
Buscador de calor	SI

Imagen sobre Imagen

Imagen de tamaño reducido sobrepuesta a la imagen principal, restando con zoom la visión central del visor

Tipo bateria

Batería reemplazable, 1x 21700 Li

Duración batería

Tiempo funcionamiento continuo ? 8h

Conexiones

USB Type C para conexión a PC para descarga de fotos y videos

Comunicación

Conexion Hotspot con app

Temperatura de funcionamiento

-20??+50?

Índice de protección

IP67, resistencia a caídas desde 1 metro

Peso

1100g

Dimensiones

397mm × 87mm × 74mm